

CLARIS PRIME SZŰRŐPATRON

Az állítható ion-szelektív szűrő a teljes oldott szilárd anyagok testreszabott csökkentését kínálja, hogy megvédje az eszközöket a vízkő és ásványi anyagok okozta korróziótól a magas klorid- és szulfáttartalmú víz esetén.

Clariss Prime Szűrőpatron: 4339-86



Fej külön kapható.

ALKALMAZÁSOK

- ◆ Espresso Kávéfőzők
- ◆ Kombinált Gőz Sütők

JELLEMZŐK • ELŐNYÖK

- ◆ Egyedi vízkezelési technológia ötvözi a ásványi alkalmazkodást, ásványi stabilizálást és korróziógátlást
- ◆ 7 lépésű szűrési folyamatot kínál, amely a következőket tartalmazza:
 - Előszűrés
 - Karbonát keménység beállítás
 - TDS csökkentés
 - Anionos ásványi anyag csökkentés (klorid, szulfát, stb...)
 - Maradék kalcium stabilizálás
 - Nagyon hatékony szén adszorber
 - Szilárd membrán szűrőblokk
- ◆ Eltávolítja a káros szennyeződések és a kellemetlen szagokat és ízeket.
- ◆ Eltávolítja a részecskéket öt (5) mikronig a legmagasabb berendezésvédelem érdekében.
- ◆ Függőleges vagy vízszintes helyzetben is működik.

MŰSZAKI ADATOK

- ◆ **Szolgáltatási áramlási sebesség**
3,7 Lpm
- ◆ **Névleges kapacitás**
1Részletekért lásd a hátsó oldalt
- ◆ **Hőmérsékleti határok** 4 - 30°C
- ◆ **Összes méret**
47,5 x 17,5 cm átmérő
- ◆ **Elektromos csatlakozás**
Nem szükséges

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivóvíz rendszer eltávolít vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg a vízében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.

TELEPÍTÉSI TIPPEK

- ◆ A rendszer szabadon álló, vízszintesen vagy függőlegesen is üzemeltethető.
- ◆ A szűrő rendszer bemeneti víznyomása nem haladhatja meg a 8 bar-t. Nyomás-csökkentő szelepet kell telepíteni a víz-ellátó oldalon, ha a bemeneti nyomás meghaladja a 8 bar-t.
- ◆ Zárószelepet kell beszerezni a szűrő előtt.
- ◆ A patron öblítésére és indítására vonatkozóan lásd a Telepítési, Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvet.

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK

- ◆ Cserélje a Claris Prime patronját, amikor a megjósolt vízmennyiség elérte a határt, vagy legalább évente egyszer.
- ◆ Cserélje a patron, amikor a kapacitás elérte a határt.
- ◆ Mindig öblítse ki a szűrőpatront a telepítés és a patroncsere időpontjában.
- ◆ Mindig ellenőrizze a bejövő víz kloridtartalmát.
- ◆ Kérjük, csak titrálási tesztkészletet használjon a karbonát keménység (alkalinitás) ellenőrzésére.
- ◆ Mindig ellenőrizze a bejövő víz kloridtartalmát.
- ◆ Kérjük, csak titrálási tesztkészletet használjon a karbonát keménység (alkalinitás) ellenőrzésére.

CLARIS PRIME

4339-86



MŰSZAKI ADATOK

Beállítások és kapacitások forró ital gépekhez, jég gépekhez és kombinált gőzgépekhez

Beállítások és Kapacitások			Forró Itatok és Jégkészítő					Kombinált Gőzölő	
			Ürtartalom literben						
TDS tápláló víz < 150 ppm (<250 µS/cm)	Karbonát keménység °KH	Klorid szint tápláló víz (ppm)	< 70	< 100	< 140	< 200	< 300	<200	< 300
		Megkerülő beállítás	6	5	4	3	2	1	0
	2-3		6000	4800	4000	3430	3000	2670	2400
	4-5		8500	6800	5670	4860	4250	3780	3400
	>5		9500	7600	6330	5430	4750	4220	3800
TDS Etető Víz 150 - 300 ppm (250 - 500 µS/cm)	Karbonát keménység °KH	Klorid szint tápláló víz (ppm)	< 70	< 100	< 140	< 200	< 300	<200	< 300
		Megkerülő beállítás	6	5	4	3	2	1	0
	2-3		2630	2100	1750	1500	1310	1170	1050
	4-5		3000	2400	2000	1710	1500	1330	1200
	6-7		3500	2800	2330	2000	1750	1560	1400
	8-9		4250	3400	2830	2430	2130	1890	1700
	> 9		4750	3800	3170	2710	2380	2110	1900
TDS Tápláló Víz 300 - 450 ppm (500 - 750 µS/cm)	Karbonát keménység °KH	Klorid szint tápláló víz (ppm)	< 70	< 100	< 140	< 200	< 300	<200	< 300
		Megkerülő beállítás	6	5	4	3	2	1	0
	2-3		1750	1400	1170	1000	880	780	700
	4-5		1880	1500	1250	1070	940	830	750
	6-7		2000	1600	1330	1140	1000	890	800
	8-9		2250	1800	1500	1290	1130	1000	900
	10-11		2500	2000	1670	1430	1250	1110	1000
	12-13		2280	2300	1920	1640	1440	1280	1150
>13		3250	2600	2170	1860	1630	1440	1300	
TDS Tápláló Víz 300 - 450 ppm (500 - 750 µS/cm)	Karbonát keménység °KH	Klorid szint tápláló víz (ppm)	< 70	< 100	< 140	< 200	< 300	<200	< 300
		Megkerülő beállítás	6	5	4	3	2	1	0
	2-5		1250	1000	830	710	630	560	500
	6-8		1380	1100	920	790	690	610	550
	9-11		1630	1300	1080	930	810	720	650
	12-13		1750	1400	1170	1000	880	780	700
	14-15		2000	1600	1330	1140	1000	890	800
	16-17		2130	1700	1420	1210	1060	940	850
	18-19		2380	1900	1580	1360	1190	1060	950
	>19		2500	2000	1670	1430	1250	1110	1000

Határozza meg a megfelelő megkerülési beállítást és kapacitást azáltal, hogy megadja a táblázatban a maximális TDS-t, karbonát keménységet és klorid szintet a tápláló vízben. A megadott megkerülési beállítások és kapacitások forró italok, jégkocka gépek és kombinált gőzölők esetében irányelvnek számítanak, és géptípustól függően változhatnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ajánlásért.

GARANCIA

A Pentair® Everpure Claris Ultra vízkezelő rendszerei (kivéve a cserélhető elemeket) egy év korlátozott ga-ranciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. Az Everpure cse-rélhető elemei (szűrőpatronok és vízkezelő patronok) egy évig terjedő korlátozott garanciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. A részletekért lásd a nyomtatott ga-ranciát. A Pentair kérésre másolatot biztosít a garanciáról.

Minden megjelölt Pentair védjegy és logó a Pentair tulajdona. A harmadik fél által bejegyzett és bejegyzés alatt álló védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
© 2023 Pentair. Minden jog fenntartva.